IP Polná

STROPNÍ SYSTÉM MAGMARELAX®

snadno vytvoří novou pochozí podlahu

Rychle smontovaná konstrukce zajistí dostatečnou izolaci stropů budov. Vytvoří novou dokonale těsnou a únosnou nášlapnou podlahu pro následné využití. Celý proces je suchý bez nadměrného zatěžování konstrukce.

Umožňuje aplikaci protipožární izolace MAGMARELAX.

tento systém je chráněn ochrannou známkou a užitným vzorem

stropní systém **MAGMA**RELAX - s parotěsnou zábranou bez odvětrávání

Tloušťka stropu včetně nášlapné vrstvy (mm)	Tloušťka lamely (mm)	Tloušťka nášlapné desky (mm)	Výška izolace MAGMARELAX (mm)	maximální hodnota U ($W/m^2.K$)
215	200	15	200	0,20
265	250	15	250	0,16
315	300	15	300	0,13

stropní systém **MAGMA**RELAX - s parotěsnou zábranou s odvětráním

Tloušťka stropu včetně nášlapné vrstvy (mm)	Tloušťka lamely (mm)	Tloušťka nášlapné desky (mm)	Výška izolace MAGMARELAX (mm)	maximální hodnota U ($W/m^2.K$)
245	200	15	200	0,20
295	250	15	250	0,16
345	300	15	300	0,13

stropní systém **MAGMA**RELAX - bez parotěsné zábrany bez odvětrávání

Tloušťka stropu včetně nášlapné vrstvy (mm)	Tloušťka lamely (mm)	Tloušťka nášlapné desky (mm)	Výška izolace MAGMARELAX (mm)	maximální hodnota U ($W/m^2.K$)
215	200	15	200	0,20
265	250	15	250	0,16
315	300	15	300	0,13

stropní systém **MAGMA**RELAX - bez parotěsné zábrany s odvětráním

Tloušťka stropu včetně nášlapné vrstvy (mm)	Tloušťka lamely (mm)	Tloušťka nášlapné desky (mm)	Výška izolace MAGMARELAX (mm)	maximální hodnota U ($W/m^2.K$)
245	200	15	200	0,20
295	250	15	250	0,16
345	300	15	300	0,13

IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o.
Tyršova 405, 588 13 Polná, tel.: 567225445, fax: 567225495

www.ippolna.cz
www.magmarelax.cz